



## S Series

# CU9183-HF

VC9101 Unit, Flat Shape  
(Fisheye)



## 技術仕様

カメラ仕様	
イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブ CMOS
最大解像度	1920*1920
レンズタイプ	固定焦点
焦点距離	f= 1.22 mm
F値	F 2.0
アイリスタイプ	固定焦点
画角	180° (水平) 180° (垂直) 180° (対角線)
シャッター速度	1/5 秒 to 1/32,000 秒
WDR Technology	WDR Pro
最低照度	0.035 lux @ F2.0 (カラー)

ビデオ	
最大フレームレート	H.265/H.264/MJPEG: 30 fps @ 1920x1920 (WDR On)
最大ストリーム数	3ビデオストリーム (最大8つの設定可能なプロファイル)
メインストリーム	30 fps @ 1920x1920
ストリーム2	30 fps @ 1920x1920
ストリーム3	30 fps @ 1280x1280
S/N比	56.3 dB
ダイナミックレンジ	120dB
ビデオストリーミング	解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III

画像設定	<p>一般設定 ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き（反転、ミラー）</p> <p>画像設定 ホワイトバランス、画像調整（明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス）、曇り除去、3DNR、HLM、シーンモード（自動、ブレ除去）</p> <p>露出 BLC, HLC, 露出制御（露出レベル、露出時間、ゲイン調節）、AE速度調整、WDR</p> <p>プライバシーマスク ピクセルカウンタ</p>
	<p>クライアントデワーブ 天井設置: 全方位画面×1, パノラマ画面×1, パノラマ画面×2, 領域画面×1, 領域画面×4, 103R One Fisheye Three Regions, 108R One Fisheye Eight Regions 壁面設置: 全方位画面×1, パノラマ画面×1, 領域画面×1, 領域画面×4, 1P2R One Panoramic Two Regions, 1P3R One Panoramic Three Regions, 1O3R, One Fisheye Three Regions</p> <p>ローカルデワーブ 天井設置: 全方位画面×1, パノラマ画面×1, パノラマ画面×2, 領域画面×1, 領域画面×4 壁面設置: 全方位画面×1, パノラマ画面×1, 領域画面×1, 領域画面×4</p>
	表示モード

一般	
コネクタ	USB micro b コネクタ (5m ケーブ : USB micro b コネクタ & RJ11 ケーブ コネクタ)
電源入力	sensor unit USB micro b (female); ケーブ USB mirco b (male) <=> RJ11
消費電力	< 1.25W
外形寸法	CU9183-H: ø 24 x 37 mm (付きout ケーブ) CU9183-HF: 33x32x28 mm (付きout ケーブ)
質量	5m ケーブ: < 210g CU9183-H: 28g CU9183-HF: 52g
認証	EMC CE (EN55032, EN55024 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)
	安全性 UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1)
	環境 IA: BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1)
動作温度	起動時温度: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 稼働時温度: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
湿度	Outdoor series 98% RH (結露なきこと) Indoor series 90% RH (結露なきこと)

同梱付属品	
パッケージ内容	クイックインストレーションガイド, レンズ Bracket, ケーブ

DORI (EN 62676-4規格)	
検知 (25PPM/8PPF)	24.3m
観察 (63PPM/19PPF)	9.6m
認識 (125PPM/38PPF)	4.8m
識別 (250PM/76PPF)	2.4m

**VIVOTEK**