



C-GMA/GMA

Cable 15-Pines HD y Audio Estéreo 3.5mm

| VGA/UXGA - 15-pin HD



La serie Kramer GMA son cables de altas prestaciones con conectores 15 pines HD macho y audio estéreo 3.5mm en cada extremo. Son perfectos para instalaciones de gráficos de video por ordenador a dispositivos de imagen que necesitan también una señal de audio

FEATURES

Construcción de Calidad - Construido utilizando nuestro cable robusto y flexible de 14 conductores

Fácil Conexión - Terminado con conectores de 15 pines HD (macho a macho), pines dorados y tornillos de sujeción para una conexión fácil y un mini jack estéreo de 3.5mm

Fácil Instalación - El cable de audio se amplía 24 pulgadas (61cm) fuera del extremo del conector de 15 pines HD en un extremo, y 20 cm (8 pulgadas) en el otro

Todos los Pines Conectados para Soportar DDC2 y EDID

Variada Selección de Longitudes - Disponible en versiones de 0.9 a 22.9m (3 a 75pies)

Especificaciones del Cable - Para especificaciones detalladas del cable, ver Kramer BC-3X2T7S



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Atenuación (dB/100pies):	-0.5dB @1MHz -1.3dB @5MHz -1.9dB @10MHz -4.0dB @50MHz -5.7dB @100MHz -8.0dB @180MHz -14.0dB @400MHz
Conductor:	26AWG 7/34 cobre estañado 26AWG 7/34 cobre estañado
Dieléctrico:	Espuma de polietileno coloreada en rojo, verde, azul 0.076 pulgadas (1.95mm)
Blindaje:	(A) 90% espiral 38AWG cobre estañado. (B) aluminio-hoja/Mylar 25% sobre el total (A) 85% trenza 36AWG cobre estañado. (B) Aluminio-hoja/Mylar 25% sobre el total
Interior de la Funda:	PVC
Color de la Funda:	Negro
Centro Conductor:	0.019 pulgadas (0.48mm)
Individual Coaxial:	0.102 pulgadas (2.6mm)
Impedancia:	75Ω
Resistencia CC:	45Ω cada 1000pies, 148Ω por km
Capacitancia:	17.3pF cada pie, 57pF por metro
Temperatura:	-4° a 167°F (-20° a 75°C)
Funda:	Polietileno AD Polietileno HD
Diámetro:	0.34 pulgadas (0.88mm) 0.34 pulgadas (0.88mm)
Shield:	(A) 85% trenza de cobre estañado 36 AWG. (B) Mylar 25% sobre el total
Colores de la Funda:	Blanco y blanco/negro, rojo y rojo/negro Rojo, naranja, marrón, amarillo, negro, rojo/negro
Conductores:	26AWG 7/34 cobre estañado
Exterior de la Funda:	PVC
Color Exterior de la Funda:	Gris oscuro con serigrafía en blanco
Diámetro Exterior:	0.393 pulgadas (10.0mm)
UL:	CL2
CSA:	C(UL) CL2



CONFIGURATIONS

C-GMA/GMA-3	Cable 15 pines HD (M) a 15 pines HD (M) y Audio Estéreo 3.5mm
C-GMA/GMA-6	Cable 15 pines HD (M) a 15 pines HD (M) y Audio Estéreo 3.5mm
C-GMA/GMA-10	Cable 15 pines HD (M) a 15 pines HD (M) y Audio Estéreo 3.5mm
C-GMA/GMA-15	Cable 15 pines HD (M) a 15 pines HD (M) y Audio Estéreo 3.5mm
C-GMA/GMA-25	Cable 15 pines HD (M) a 15 pines HD (M) y Audio Estéreo 3.5mm
C-GMA/GMA-35	Cable 15 pines HD (M) a 15 pines HD (M) y Audio Estéreo 3.5mm
C-GMA/GMA-50	Cable 15 pines HD (M) a 15 pines HD (M) y Audio Estéreo 3.5mm
C-GMA/GMA-75	Cable 15 pines HD (M) a 15 pines HD (M) y Audio Estéreo 3.5mm